



**PETREL GLOBAL SHIPS
& BOATS TRADING LLC**

Office 621, 6th Floor Block A, Business Village.
Port-Saeed Deira, Dubai UAE
www.petrel-global.com, tel.: +971 52 821 6411

PERSHING 5X



5X

Концепция

Дизайн

Производительность

Комфорт

Технические данные



Это первая модель “Поколения X”. Дерзкое купе, чье «ракетное» название наводит на мысли о максимальных функциональных возможностях и технологическом прогрессе и побуждает устремиться к новым горизонтам, сделав ставку на скорость. Pershing 5X - это первая страница нового, удивительного раздела в истории Pershing.



SX

Концепция

Дизайн

Производительность

Комфорт

Технические данные





Pershing 5X отличается суперспортивными линиями и имеет длину 16,51 метров (54,2') с бимсом максимум 4,38 метра (14,4'). Необычайно аэродинамичный дизайн надстройки включает классические элементы стиля Pershing - боковые крылья для защиты кокпита. Кокпит оборудован большой площадкой для принятия солнечных ванн и обеденным уголком, его можно отгородить от внутреннего салона или соединить с ним благодаря новой системе открытия и закрытия стеклянной двери и остекления, решению, которое позволяет использовать яхту в любых климатических условиях. Четыре широких окна по обеим сторонам корпуса яхты, каждое из которых оснащено иллюминатором эллиптической формы, завершают дизайн и превращают Pershing 5X в самый настоящий водный «истребитель».

5X

Концепция

Дизайн

Производительность

Комфорт

Технические данные

SX





SX

Концепция

Дизайн

Производительность

Комфорт

Технические данные

SX

Концепция

Дизайн

Производительность

Комфорт

Технические данные







SX

Концепция
Дизайн
Производительность
Комфорт
Технические данные



5X





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LOA = ПОЛНАЯ ДЛИНА ISO 8666	16.51 M / 54 FT 2 IN
LN = НАИБОЛЬШАЯ ДЛИНА КОРПУСА СУДНА ISO 8666	15.37 M / 50 FT 5 IN
H MAX = ОБЩАЯ ВЫСОТА ОТ КИЛЯ ДО ТВЕРДОГО ВЕРХА	5.90 M / 19 FT 4 IN
HT = МИНИМАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ВЫСОТА ОТ КИЛЯ	4.84 M / 15 FT 11 IN
ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА КОРПУСА СУДНА	4.38 M / 14 FT 4 IN
ОСАДКА В ПОЛНОМ ГРУЗУ	1.35 M / 4 FT 5 IN

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, БЕЗ ГРУЗА	20.90 T / 46077 LB
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, В ПОЛНОМ ГРУЗУ	25.00 T / 55124 LB
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	2200 L / 581 US GALS
ОБЪЕМ БАКА ВОДЫ	416 L / 110 US GALS
ДВИГАТЕЛИ	2 X VOLVO D11-IPS 950 POWER 725 MHP

ПРИВОД	
МАКС. ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ ПОРОЖНЕМ	36 KNOTS *
СКОРОСТЬ = ПРИ 1/3 ЗАГРУЗКЕ	
КАБИНЫ	2
САМУЗЛЫ	2
КАБИНА ЭКИПАЖА С САМУЗЛОМ	1 (OPTIONAL)
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ НА БОРТУ	12
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
КАТЕГОРИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЕС 2003/44	A

(*) Характеристики являются ориентировочными и относятся к стандартному оборудованию судна, при 1/3 загрузенности, что соответствует 22,05 t / 48622 фунт., параметры определены при следующих условиях: штиль, отсутствие ветра, температура воздуха 25 °C, чистый корпус и специальные винты, предусмотренные для таких условий, и 4 человек на борту. при дополнительной загрузке судна на 0,5 t / 1102 фунт. максимальная скорость снижается на 1 узел. данная брошюра не носит юридический или сертификационный характер.

УСТАНОВЛЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

НАРУЖНАЯ ОКРАСКА И АКСЕССУАРЫ
Противообрастающее покрытие (1 слой грунтовки + 2 слоя чёрной краски)
Шпиль, 700 Вт
Чехол для ветрового и боковых стёкол
Привальные кнехты, стационарные (пара)
Убирающиеся кнехты на купальной платформе (пара)
Панорамная крыша
Модернизация оборудования безопасности (спасательный плот + жилеты)
Тик в кокпите с чёрной герметизацией швов
Тик на трапах и в носовой части с чёрной герметизацией швов
Подводные светильники на транце — Lumishore белые (пара)
Водонепроницаемые чехлы для уличных подушек и столов

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Дополнительный выпуск пресной воды для мойки лодки
Зарядное устройство для генератора
Модернизация генератора до Onan 17,5 кВт — 50 Гц
Инвертор, 2500 Вт / 220 В / 24 В
Опреснитель: Idromar 130 л/ч

ВНУТРЕННИЙ КОМФОРТ И МЕБЕЛЬ
Модернизация кондиционирования до супер-тропического 55 000 БТЕ/ч в каюте + салоне
Затемнение света по всей лодке (диммеры)
Электрические рулонные шторы в салоне (модернизация)
Электрические жалюзи-венетьянки на нижней палубе
Нижний обеденный диван, трансформируемый в кровать
Система хранения с кожаным покрытием за кроватью в мастер-каюте

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Комбинированная духовка
Ледогенератор WEBASTO (выдвижного типа)
Стирально-сушильная машина

ОКРАСКА КОРПУСА, ПАЛУБЫ И НАДСТРОЙКИ (недисконтируемые аксессуары)
Окраска корпуса и надстройки в цвет «алюминий серебристый»

ТРАНЦЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Подъёмная платформа
Лебёдка для тендера в гараже + комплект спусковых роликов

НАВИГАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Автопилот для Volvo IPS
Автотрим для IPS
Модернизация кресла рулевого Besenconi
Носовое подруливающее устройство, 8 л.с.
Камера в машинном отделении
Garmin AIS (Автоматическая идентификационная система)
Навигационная система с режимом управления джойстиком
Кормовая наружная камера
Дополнительный плоттер на посту управления
Радар Garmin Radome
Система динамического позиционирования Volvo

АУДИО-, ВИДЕО- И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
28" телевизор в VIP-каюте
32" телевизор в обеденной зоне
Пустой купол (дополнительный для симметрии)
Fusion мини-аудиосистема в VIP-каюте
Fusion мини-аудиосистема в обеденной зоне
Сервоприводной механизм подъёма для 32" телевизора в салоне

СТАБИЛИЗАТОР
Гиростабилизатор

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Кресла в мастер-каюте (отличие от стандарта)
Покрывала (отличие от стандарта)
Ковровое покрытие
Наружная обивка (отличие от стандарта)
Напольные покрытия
Мозаика в ванной мастер-каюте (отличие от стандарта)
Топливный фильтр Racor
Полы в душевых
Диваны в салоне из кожи (отличие от стандарта)

A white Pershing 5X speedboat is shown from a side-on perspective, moving quickly across the water. The boat is white with dark accents and has two black radar domes on its cabin roof. It is leaving a large, white wake behind it. The background features a calm sea and a hazy coastline with hills under a soft, golden light.

PERSHING 5X



**PETREL GLOBAL SHIPS
& BOATS TRADING LLC**

Office 621, 6th Floor Block A, Business Village.
Port-Saeed Deira, Dubai UAE
www.petrel-global.com, tel.: +971 52 821 6411